

Řada HIDH

Jednoduché, spolehlivé a úsporné řešení ohřevů materiálu v sudech 25, 50, 100 nebo 200 litrů. Řada **HIDH** je určena zejména pro plastové sudy, ale může být použita i pro jiné nádoby s obsahem materiálu, který vyžaduje šetrný ohřev do maximální teploty 90 °C.

Vnější plášť je vyrobený z polyesteru s teflonovým nátěrem a je vodovzdorný. Je v něm vloženo nízkovýkonové topné těleso v provedení s dvojitou izolací a teplotní izolace ze skleněné příze. Rychloupínací nylonové textilní přezky umožňují rychlou instalaci. Termostat a přívodní kabel je součástí standardních typů.

Pro zvýšení výkonu může být použit topný podstavec **HBDH**.

Pro vyšší teploty je vhodná řada **HTDH**.



max. 90 °C

Technické parametry

Napájecí napětí	230 Vst
Regulace	<ul style="list-style-type: none"> ● 0 - 40 °C ● 0 - 90 °C kapilárový termostat
Přípevnění	rychloupínací textilní přezky
Napájecí kabel	3 m
Elektrická izolace	třída ochrany 2
Stupeň krytí	IP40
Certifikace	CE

Přehled standardních typů

Objem sudu (l)	Výkon (W)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Termostat (°C)	Objednací kód
25	200	1020	400	0 - 40	HIDH200WL
				0 - 90	HIDH200WM
50	250	1250	460	0 - 40	HIDH250WL
				0 - 90	HIDH250WM
100	400	1650	370	0 - 40	HIDH400WL
				0 - 90	HIDH400WM
200	450	1950	450	0 - 40	HIDH450WL
				0 - 90	HIDH450WM
200 (pouze kovový sud)	1200	1950	800	0 - 40	HIDH1200WL
				0 - 90	HIDH1200WM

Zakázková provedení

Zakázková provedení konzultujte s dodavatelem.